

设备参数及要求：

滑移装载机技术参数（供参考，总体长宽高偏差不超过±100mm，其余参数尽量符合，发动机、液压泵不允许偏离）

序号	类别	参数
1	执行标准	欧四或国四
2	附带属具	铲斗+清扫器
3	整体操作高度（至铲斗顶）	3848mm
4	整体操作高度（至铰链销）	2955mm
5	总高度	2032mm
6	总长度（带铲斗）	3300mm
7	总长度（无铲斗）	2586mm
8	总宽度	1690mm
9	胎面宽度（或轨距）	1343mm
10	车轮底座（或地面轨道长度）	1045mm
11	离地距离	184mm
12	倾倒角	41°
13	倾倒高度	2234mm
14	倾倒范围	901mm
15	地面回滚	26°
16	转弯圆环前部（无铲斗）	1246mm
17	转弯圆环前部（带铲斗）	2011mm
18	转圈圆环后部	1504mm
19	总宽度（无铲斗）	1613mm
20	离出角	23°
21	额定操作能力	950kg
22	倾覆载荷	1974kg
23	操作重量	2830kg
24	作业速度	10.8km/h
25	行走方式	先导操作
26	操作方式	先导操作
27	驱动器	4WD
28	轮胎（或 STL 的轨宽）	10*16.5
29	输出功率/转速	53HP（39KW）/2500rpm

30	发动机	采用进口知名品牌发动机
31	液压泵	采用进口知名品牌液压泵
32	铲斗容量（铲装容量）	0.4m ³
33	清扫器宽度	1800mm
34	空调	单冷
<p>说明：</p> <p>1、滑移装载机采用二级防护防翻滚加强型驾驶室，采用链条传动。车尾带防撞击护梁，带倒车影像和倒车雷达，带倒车后视镜。</p> <p>2、整机质保一年，质保期内有质量问题必须 24 小时内到达现场处理，新机另带两套扫刷赠送。</p> <p>3、参与报名时附带所投标车型宣传册扫描件或参数表一份</p>		

三、项目要求

1. 资质要求：营业执照应含有机械设备、矿山机械销售等类似相关项。
2. 业绩要求：相关物资的采购协议或合同等。
3. 税率及价格：所有含税价格均为含 13%（若为其它税率报价时需注明）增值税专用发票价格。含税价格包含到河南省三门峡市产业集聚区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点的运输、装卸等费用。
4. 质保期：该物资必须满足河南中原黄金冶炼厂有限责任公司实际生产要求，若因货物质量问题造成的直接或间接损失，所有退货或索赔引起的一切费用及损失均由送货单位承担。
5. 付款方式：货到发票到调试验收合格付合同总价 90%，质保期满无质量问题付合同总价 10%。（允许偏离）
6. 到货周期：买方下单后供方最短交货期（报价时注明）个自然日内。
7. 工期：供方最短交货期（报价时注明）。
8. 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。
9. 谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。
10. 若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。